

## ENROULEUR AIR COMPRIME

EQUIPE FLEXIBLE 9M EN 3/8"



### CODE C-12830

- + Robuste et inoxydable avec sa coque en composite, cet enrouleur présente les caractéristiques suivantes :
- + Coupleur fileté femelle 3/8"
- + Tuyau anti-UV résistant aux écarts de température
- + Déroulement du flexible à la longueur souhaitée grâce au système d'arrêt automatique intégré

### TABLEAU TECHNIQUE

Liquide :	Air comprimé	Type :	Automatique
Matière :	ABS	Pression max :	20 bar
Flexible :	9 m	Diametre du flexible :	3/8"
Raccord entrée :	M3/8"	Raccord sortie :	F3/8"
Poids :	5 Kg	Dimension A :	383 mm
Dimension B :	310 mm	Dimension C :	233 mm
Dimension D :	163 mm	Dimension E :	15,50 mm
Dimension F :	155 mm	Dimension G :	68 mm


### EN SAVOIR D'AVANTAGE

#### Description technique :

- Robuste et inoxydable avec sa coque en composite, cet enrouleur présente les caractéristiques suivantes :
- Coupleur fileté femelle 3/8"
  - Tuyau anti-UV résistant aux écarts de température
  - Déroulement du flexible à la longueur souhaitée grâce au système d'arrêt automatique intégré
  - Installation rapide grâce au gabarit de perçage imprimé sur le packaging

#### Informations complémentaires :

Ce produit présente les avantages d'ordonner, d'optimiser et de sécuriser les environnements de travail dans lequel il est installé. Que vous travailliez dans un atelier mécanique, de maintenance ou une industrie, cet enrouleur est la solution pour alimenter en air vos outils pneumatiques.



---

## ACCESSOIRES CONSEILLES

---

CODE **C-521304**



**EMBOUR RAPIDE FEMELLE 3/8"**

TYPE US MIL

CODE **C-12831**



**ENROULEUR AIR COMPRIE**

EQUIPE FLEXIBLE 15M EN 3/8"

CODE **C-12832**



**ENROULEUR AIR COMPRIE**

EQUIPE FLEXIBLE 20M EN 3/8"