

FICHA TÉCNICA

Referencia del producto:

WK500500

Descripción del producto:

Equipo Eléctrico Airless

Características:

Cuerpo de ABS y aluminio

Agarre ergonómico antideslizante

Regulador de fluido

Regulador de presión

Fácilmente transportable

Recomendable para trabajos en superficies de hasta 500 m²

Compatible con barnices, lacas, esmaltes, imprimaciones, poliuretanos, acrílicos, pinturas plásticas y cauchos acrílicos

Incluye pistola de pintar airless WK500490

Incluye manguera airless de 7.5 metros

Incluye depósito antigoteo extraíble

Datos técnicos:

Voltaje y frecuencia $230 \text{ V} \sim 50 \text{ HZ}$ Potencia 500 W / 0.7 HPPresión de trabajo 120 - 170 BARPresión de trabajo máxima 205 BAR

Rosca de salida

Rosca de salida

Caudal

Diámetro de la boquilla

Temperatura de trabajo

Largo de la manguera

Diámetro de la manguera

Temperatura de trabajo

Caudal

1.2 LPM

5 - 40° C

7.5 M

6 X 13 MM

Certificación CE Peso neto 8.5 KG

Datos logísticos:

Código de barras 8424835008352

Código arancelario 84242000

Medidas del embalaje 310 X 330 X 450 MM

Peso del embalaje 9.7 KG