

FREEWAY INITIAL A3/B4 15W-40

SAE 15W-40

LUBRIFIANT MINERAL POUR MOTEURS DIESEL ET ESSENCE

APPLICATIONS

FREEWAY INITIAL A3/B4 15W-40 est adapté à la lubrification des moteurs de véhicules légers, de tourisme ou utilitaires, suralimentés ou à aspiration naturelle, pouvant fonctionner dans des conditions d'utilisation sévères. FREEWAY INITIAL A3/B4 15W-40 est un produit convenant pour les moteurs essence et diesel lorsque le constructeur autorise l'emploi d'une huile minérale 15W-40 avec les spécifications citées ci-dessous.

PERFORMANCES

Classifications : ACEA A3/B4-16
API CI-4 / SL

AVANTAGES CLIENTS

PROTECTION CONTRE L'USURE • PROPRETE DU MOTEUR

- Pouvoir dispersant et détergent élevé préservant la propreté du moteur.
- Très bonne résistance au vieillissement : stabilité thermique et à l'oxydation.
- Remarquable protection contre l'usure et la corrosion.
- Haut niveau de dispersivité ce qui empêche l'agglomération des suies de combustion.

Attention : certains moteurs ne sont pas conçus pour l'utilisation de ce type de lubrifiant. Il est nécessaire de toujours consulter le livret d'entretien du véhicule.

CARACTERISTIQUES

	Méthode	Unités	Valeurs
Densité à 15°C	-	-	0.885
Viscosité à 100°C	ASTM D445	mm²/s	15.1
Viscosité à 40°C	ASTM D445	mm²/s	113.7
CCS à -20°C	ASTM D5293	cP	6680
Indice de viscosité	-	-	138
TBN	ASTM D2896	mgKOH/g	11.1

Les valeurs des caractéristiques indiquées dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif