



Miro 955® + Abranet® = efficacité

Le concept de ponçage sans poussière de Mirka®, technologie novatrice et brevetée, a révolutionné le marché de l'abrasif. La poussière de ponçage peut contenir des particules dangereuses pour la santé. La combinaison de nos abrasifs Abranet® avec nos outils simples d'utilisation assure un environnement de travail plus sain, des étapes de ponçages plus rapides et une plus grande productivité.


MIRKA



= PAS DE POUSSIÈRE



Mirka France Sarl
Noisy-le-Grand Cedex
France
ventes.fr@mirka.com
www.mirka.fr



© Mirka Ltd 200277 DY-MA082017FG Ne pas jeter sur la voie publique

MIRKA



Miro 955® Ponceuse murs et plafonds

– pour poncer efficacement

Miro 955® – très efficace et facile à utiliser



Miro 955® – ponceuse avec un long manche pour ponçage des murs et plafonds

La ponceuse murs et plafonds Miro 955 de Mirka a été mise au point pour obtenir les meilleurs résultats possibles lors du ponçage de l'enduit recouvrant murs et plafonds. Miro 955 est bien conçue et facile d'utilisation.



- Le plateau et l'interface sont conçus pour l'extraction optimale de la poussière avec le disque Abranet®, Ø 225 mm.

- La gamme de ponceuses murs et plafonds de Mirka se compose d'un modèle court et d'une version longue (1,0 et 1,5 m).
- Bon équilibre de l'outil.
- Pour plus de confort, qualité de fabrication et robustesse.
- Moteur 550 W avec démarrage progressif.
- Vitesse variable.
- Charbons remplaçables de l'extérieur, sans avoir à ouvrir le boîtier du moteur > gain de temps et disponibilité de la ponceuse.

Spécifications techniques

Model	Miro 955®	Miro 955®-S
Code article	8394060111	8394200111
Tension	230 V ~	230 V ~
Fréquence du secteur	50/60 Hz	50/60 Hz
Vitesse de rotation vide	650–1800/min	650–1800/min
Vitesse de rotation avec pression	380–950/min	380–950/min
Alimentation	550 W	550 W
Niveau sonore LpA	91 dB(A)	91 dB(A)
Niveau sonore Lwa	108 dB(A)	108 dB(A)
Poids	4,7 kg	3,8 kg
Diamètre du plateau	225 mm	225 mm
Longueur du bras	1,5 m	1,0 m

Contenu

Miro 955® Ponceuse murs et plafonds 225 mm *ou*
Miro 955®-S Ponceuse courte murs et plafonds 225 mm
Tuyau d'extraction de poussière 4 m extra souple
Poignée de maintien
Protection du tuyau
Base de plateau 225 mm, 16 trous
Interface 225 x 17 mm, 8 + 1 trous
Interface 225 x 22 mm, 8 + 1 trous
1 disque Abranet® 225 mm grain 120
Manuel d'utilisation
Sac de transport + 6 attaches auto-agrippantes

