

FICHE TECHNIQUE

Nettoyeur haute pression thermique EUROPOLAV 18-280 TH.2 | ref.30859



Le nettoyeur EUROPOLAV 18-280 TH.2 est un nettoyeur puissant et robuste. Il convient pour une utilisation intensive sur tout type de chantier.

Il est équipé d'emplacements pour enrouler les tuyaux d'arrivée d'eau et de lance, d'une soupape thermostatique, d'un système de sécurité manque d'huile, d'un pistolet à raccord tournant, d'une double lance, ainsi que d'une lance à buse rotative.

Doté de roues grand diamètre et d'un châssis renforcé, il est très maniable. Conçu pour une maintenance aisée.

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Pression variable | 0 à 280 bar |
| Débit | 18 L/min |
| Buse | 15°- 40 |
| Puissance | VANGUARD 14 CV |
| Carburant | sans plomb 98 |
| Capacité réservoir | 6,1 L |
| Consommation | 3,5 L/h |
| Graissage | barbotage |
| Pompe | tête laiton, 3 pistons céramique |
| Aspiration détergent | non |
| Rotation de la pompe | 1450 tr/min |
| Température d'eau maxi. acceptée | 70°C |
| Lance | double avec raccord KW |
| Tuyau | 20 m - 315 bar |
| Dimensions (L x l x h) | 66 x 62 x 91 cm |
| Poids | 79 kg |

Livré avec

- 1 tuyau haute pression 20 m
- 1 tuyau alimentation d'eau de 10 m
- 1 lance double de 300 mm
- 1 lance double de 600 mm
- 1 buse rotative
- 1 jerrican de 5 L