

FICHE TECHNIQUE

Machine à malaxage continu MIXPRO 28 plâtre | ref.30720



Machine à malaxage continu facile à utiliser, avec un rendement élevé.
Elle se démonte en 4 parties, sans outils, pour un transport plus facile.

APPLICATIONS

Ragréage, plâtre, étanchéité à l'air, produits coupe-feu, produits poudres légers (polystyrène)...
Produits à malaxage instantané et ne nécessitant pas de temps de repos.

Capacité cuve	70 L
Alimentation	230 V - 50 Hz
Protection thermique moteur	oui
Moto-réduc. arbre malaxage	2,2 kW
Compresseur	oui
Puissance compresseur	1,1 kW
Débit compresseur	13 m ³ /h
Vitesse variable	non
Surpresseur à eau	oui
Débitmètre	affichage digital
Sécurité manque d'eau	oui
Pression produit	0 à 20 bar
Débit produit selon pompe utilisée	jusqu'à 26 L/min
Rotor/stator	T26 - 16 L/min
Rendement projection	28 sacs de 33 kg/h
Long. tuyau maxi projection	20 m
Hauteur chargement	102 cm
Dimensions (L x l x h)	100 x 76 x 159 cm
Poids	120 kg
Niveau sonore	78 Lwa

Livré avec

- 1 lance complète avec buse clipsable
- 1 tuyau produit Ø25 x 15 m
- 1 tuyau de coulage Ø19 x 2 m
- 1 tuyau air Ø13 x 16 m avec GEKA
- 1 tuyau d'eau Ø19 x 40 m avec GEKA
- 1 câble électrique 20 m avec prise
- 1 compresseur sur platine
- 1 clé de déblocage
- 1 pièce de nettoyage tube de malaxage
- 1 aérosol de montage rotor/stator
- 2 balles de nettoyage